

ردیف/ROW	مشخصات/Description	واحد/UNIT	تعداد/QUANTITY
1	<p>Firefighting Jacket Standard: EN 469:Class 2 ,EN 469 : 2020 , xf2 – zr2 – Y2 – Z2 , EN 1149 – 5 : 2018 , EN 1149 – 3 EN ISO 13688:2013+A1:2021 , EN20811 , ISO 3175-2 , EN 20811 , EN 702 , EN 17493 , ISO 6330 , ISO 16604 , EN ISO 845 , EN ISO 15025 , EN 25077 , Outer shell type 820: Titan 1220 with Hainthworth Technology , 220 g/m2 , 89% meta-aramid , 9% Para-aramid , 2% P140 antistatic, with Repel + finish Middle layer: GORE – TEX FIREBLOCKER Inner layer: Three-dimensional special fabric 200/gm2 , 93% meta-aramid , 5% para-aramid , 2% p140 antistatic MOVE+3D freedom of movement with High Reach sleeve design / Ergonomically angled S-pocket design / Body-language reflective strips / PRX9000 technology in the shoulder area (not for GORE® PARALLON™ system) / Two chest pockets, radio-compatible / Reinforced and extended grips on front pockets and adjusting elements / Napoleon pocket / Reinforced cuff hems / Segmented reflective strips: hard-wearing and enhanced flexibility / Chest pocket, radio-compatible / Holder for an angle- head flashlight / External shoulder protectors / Tool pocket on left upper arm / Waterproof multigrip front closure / Cargo pockets with snap-hook loops and Load Control System / Knitted cuffs with ITC system / Ergonomically shaped collar with chin protection tab Heat Seal design.</p> <p>کُت آتش نشامانی دارای استانداردهای و رعایت حداکثری کلاس بندی: EN 469:Class 2 , EN 469 : 2020 , xf2 – zr2 – Y2 – Z2 , EN 114 5 : 2018 , EN 1149 – 3 EN ISO 13688:2013+A1:2021 , EN20811 , ISO 3175-2 , EN 20811 , EN 702 , EN 17493 , ISO 6330 , ISO 16604 , EN ISO 845 , EN ISO 15025 , EN 25077 , مواد سازنده :جنس لایه خارجی تایپ ۸۲۰ از نوع نومکس تایتان با ترکیب ۸۹٪ متا آرامید (کولار) + ۹٪ پارا آرامید (کولار) و ۲٪ P140 آنتی استاتیک / وزن ۲۲۰ گرم بر متر مربع / با قابلیت دفع + پرداخت لایه میانی از جنس گورتکس از نوع فایر بلاکر لایه داخلی با پارچه سه بعدی مخصوص ۲۰۰ گرم بر متر مربع / ترکیب ۹۳ % متا آرامید + ۵٪ پاراآرامید (کولار) و ۲٪ P140 آنتی استاتیک. رعایت ارگونومی در ساخت لباس : آزادی حرکت با طراحی آستین بلند / طراحی جیب S با زاویه ارگونومیک / نوارهای شیرنگ در راستای بدن / دارای فناوری PRX9000 در ناحیه شانه / دارای دو جیب سینه، قابلیت نصب ادوات و رادیو / دارای دستگیره‌های تقویت‌شده بر روی کلیه جیب های لباس / دارای لبه های سرآستین تقویت شده / دارای نوارهای شیرنگ بصورت برشی جهت سایش سخت و انعطاف‌پذیری بیشتر / دارای گیره نگه دارنده چراغ قوه به صورت زاویه دار / دارای پدهای محافظ خارجی شانه / دارای جیب ابزار در محل بازوی لباس/ دارای سیستم زیپ جلوی لباس با قابلیت باز شو مخالف در شرایط اضطراری و حفاظ ضد آب بر روی زیپ / جیب های حمل بار با حلقه و قلاب محکم و سیستم کنترل بار / سرآستین بافتنی با سیستم ITC / بقیه ارگونومیک با زبانه محافظ چانه طراحی ضد حرارت (عایق حرارت) نوار شیرنگ 3M و پارچه Partx دارای DRD</p> <p>Firefighting Pants , Standard: EN 469:Class 2 ,EN 469 : 2020 , xf2 – zr2 – Y2 – Z2 EN 1149 – 5 : 2018 , EN 1149 – 3 EN ISO 13688:2013+A1:2021 , EN20811 , ISO 3175-2 , EN 20811 , EN 702 , , EN 17493 , ISO 6330 , ISO 16604 , EN ISO 845 , EN ISO 15025 , EN 25077</p>	عدد/NO.	35Set

	<p>Outer shell type 820: Titan 1220 with Hainthworth Technology , 220 g/m2 , 89% meta-aramid , 9% Para-aramid , 2% P140 antistatic, with Repel + finish Middle layer: GORE – TEX FIREBLOCKER Inner layer :Three-dimensional special fabric 200/gm2 , 93% meta-aramid , 5% para-aramid , 2% p140 antistatic Integrated comfort suspender system / Padded knee area with PRX9000 technology / Two cargo pockets with Load Control System / Ergonomically angled S-pocket design / Boot lock hook for joining pants and boots together / MOVE+3D freedom of movement with Leg Mobility design and preformed sections / PRX9000 technology on the rear flap (not for GORE® PARALLON™ system) / Access gusset and side placket / Two reach-through openings with pocket pouches / Reinforced cuff edges and heel cutout at the bottom of the pre-shaped leg hem / Three leg width adjustments / Padded knee area / Reinforced&extended grips on cargo pockets and adjusting elements / Reinforced inner leg / Easy Grip front closure (not for .GORE® PARALLON™ system) / Grip tab</p> <p>شلوار آتش نشانی دارای استانداردهای و رعایت حداکثری کلاس بندی: EN 469:Class 2 EN 469 : 2020 , xf2 – zr2 – Y2 – Z2 , EN 114 5 : 2018 , EN 1149 – 3 , EN ISO 13688:2013+A1:2021 , EN20811 , ISO 3175-2 , EN 20811 , EN 702 , , EN 17493 , ISO 6330 , ISO 16604 , EN ISO 845 , EN ISO 15025 , EN 25077 مواد سازنده :جنس لایه خارجی تایپ ۸۲۰ از نوع نومکس تایتان با ترکیب ۸۹٪ متا آرامید (کولار) + ۹٪ پارا آرامید (کولار) و ۲٪ P140 آنتی استاتیک / وزن ۲۲۰ گرم بر متر مربع / با قابلیت دفع + پرداخت لایه میانی از جنس گورتکس از نوع فایبر بلاکر لایه داخلی با پارچه سه بعدی مخصوص ۲۰۰ گرم بر متر مربع / ترکیب ۹۳ % متا آرامید + ۵٪ پاراآرامید (کولار) و ۲ P140 % آنتی استاتیک. رعایت ارگونومی در ساخت لباس :سیستم تعلیق راحتی یکپارچه / ناحیه زانو پد دار با فناوری PRX9000 / دو جیب در بغل با سیستم کنترل بار / طراحی جیب S با زاویه ارگونومیک / قلاب قفل چکمه برای اتصال شلوار و چکمه به یکدیگر / آزادی حرکت MOVE+3D با طراحی Leg Mobility و بخش های از پیش ساخته شده / فناوری PRX9000 در فلپ عقب / دارای محل دسترسی به داخل شلوار / لبه های پاچه تقویت شده و بریدگی در پاشنه و لبه پایین شلوار/ دارای سه نوار شیرنگ بصورت برشی به عرض پاچه / دارای پد محافظ و تقویت شده در ناحیه زانو / دارای سر جیب محافظ به صورت چسبی / دارای پارچه تقویت شده در قسمت پاچه شلوار / زیپ جلو با جنس مرغوب و محافظ زیپ/ دارای دوبنده با کیفیت بالا و قفل مقاوم جهت فیکس شدن روی بدن.</p>		
2	<p>Firefighter Hood with DuPont™ Nomex® Nano Flex Technology Triple-layered hood offers advanced protection for your neck, ears, and jaw area against dangerous particles. This breakthrough in barrier protection for firefighter hoods ensures maximum safety. Superior particle barrier performance / Lightweight knit / Type: Three layer Firefighter Hood with DuPont™ Nomex® Nano Flex. Approvals: EN 13911:2017 - EN 1149-5:2018 - EN ISO 13688:2018 / Available sizes: One size - fits all / Colour: Light grey - Golden brown. Fabric: 34% Nomex®/Kevlar®, - 33% Lyocell, - 31% Modacrylic, - 2% antistatic fibers - 220 g/m² and - DuPont™ Nomex® Nano Flex Stitching: 100% Meta-Aramid / Design: Elastic inside at face opening</p> <p>هود آتش نشان</p>	عدد/NO.	35 PCS

	<p>هود سه لایه با محافظت پیشرفته برای گردن، گوش ها و ناحیه فک / محافظت کامل در برابر ذرات معلق خطرناک / بافت با الیاف سبک و مقاوم در برابر حرارت / دارای سه لایه DuPont™ Nomex® Nano Flex دارای تائیدیه های استاندارد: EN 13911:2017 - EN 1149-5:2018 - EN ISO 13688:2018 سایز: تک سایز - مناسب برای استفاده عموم/ رنگ: خاکستری روشن یا قهوه ای طلایی ترکیبات پارچه : 34% Nomex®/Kevlar® ، 33% Lyocell ، 31% Modacrylic ، - 2% الیاف آنتی استاتیک -تراکم وزنی ۲۲۰ گرم بر متر مربع - DuPont™ Nomex® Nano Flex نخ استفاده شده در روخت: ۱۰۰٪ متآرامید / طراحی: لایه داخلی الاستیک در محل قرار گیری صورت هود با پارچه PBI مورد تایید می باشد.</p>		
3	<p>Firefighter Boots Standards: EN 15090 : 2012 / SRC HI3 CI AN Leather thickness 2.2 mm / Fiberglass toecap / Textile puncture-resistant midsole / BOA® Fit System PROTECT / Sympatex® Inner lining / HEIGHT: 25 cm / WEIGHT: 2.2 kg / SIZES: 35 ► 50 (Europe) / 3 ► 14 (UK) / OrthoLite® comfort foam insoles / Long-term cushioning / Moisture management / Lightweight / Washable / High-level breathability / Eco friendly</p> <p>چکمه های آتش نشانی دارای استانداردها: EN 15090 : 2012 / SRC HI3 CI AN مشخصات کفش و مواد سازنده: ضخامت چرم ۲٫۲ میلی متر / محافظ انگشتان پا از جنس فایبرگلاس / زیره میانی مقاوم در برابر سوراخ شدن پارچه / (BOA® Fit System ProTECT) سیستم بند قابل تنظیم و دارای محافظ / آستر داخلی Sympatex® / ارتفاع: ۲۵ سانتی متر / با حداقل وزن: ۲٫۲ کیلوگرم / سایزها: ۳۵ ◀ ۵۰ (اروپا) / ۳ ◀ ۱۴ (بریتانیا) / کفی های فوم راحتی OrthoLite® / بالشتک با انعطاف بلند مدت / کنترل رطوبت پا / سبک وزن / قابل شستشو / قابلیت تنفس در سطح بالا / سازگار با محیط زیست</p>	جفت/PAIR	35 Pair
۴	<p>Firefighting Helmet Standards: EN 443:2008 EN 16471 / EN 16473 / ISO 16073:2011 / EN 14458:2018 / Electrical isolation / Resistance to chemicals. Visibility-supporting visor: Visions of the highest optical class 1 provide better visibility and comfort. Highly efficient damping insert: For minimizing impact energy through a sophisticated protection concept. Maximum protection with minimum weight: Helmet shell made of lightweight high-performance material with high stability. Optimized center of gravity: Perfect balance due to the alignment of the helmet's center of gravity with the body axis. Proven rotary knob for width adjustment: Ergonomic operation and excellent grip for rapid adjustment. Integrated edge protection: Effectively protects the edge of the helmet against bumps and wear. Fully flexible mask adapter: With both horizontal (back and forth) and vertical adjustment. Full shell shape: Provides maximum protection with excellent wearing comfort. Powerful LED helmet lamp: Three adjustable brightness levels and a long lighting duration; can be detached without tools and used as a hand lamp.</p>	عدد/NO.	35 PCS

	<p>Temperature resistant from -40 to 300 °C Weight (standard version) approx. 1.4 kg Dimensions L x W x H 290 x 290 x 290 mm</p> <p>کلاه آتش نشانی دارای استانداردها: عایق برق /مقاومت در برابر مواد شیمیایی/مقاوت در برابر حرارت و تشعشع/ EN 443:2008 EN 16471 / EN 16473 / ISO 16073:2011 / EN 14458:2018 مشخصات کلاه : نقاب های محافظ و پشتیبانی کننده دید با بالاترین کلاس ۱ اپتیکال / سیستم تعدیل و کاهش ضربه وارده جهت به حداقل رساندن انرژی ضربه ای / جنس پوسته کلاه : پوسته کلاه ساخته شده از مواد سبک وزن با کارایی و ثبات بالا با حداکثر حفاظت و حداقل وزن / دارای مرکز ثقل بهینه جهت تعادل کلاه در راستای بدن / دستگیره چرخشی ثابت برای تنظیم عرض کلاه با عملکرد ارگونومیک/ حفاظت لبه یکپارچه جهت محافظت از لبه کلاه در برابر ضربه و سایش / آداپتور ماسک کاملا انعطاف پذیر با تنظیم افقی (عقب و جلو) و عمودی / شکل پوسته کامل جهت حداکثر محافظت سر، گردن، صورت / دارای لامپ ال ای دی قدرتمند با سه سطح روشنایی قابل تنظیم وقابلیت استفاده به صورت چراغ دستی / مقاومت در برابر دمای منفی ۴۰ درجه سانتیگراد الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد / وزن کلاه مطابق (نسخه استاندارد) تقریبا ۱,۴ کیلوگرم / ابعاد: طول*عرض*ارتفاع – ۲۹۰*۲۹۰*۲۹۰ میلیمتر Ral3001رنگ قرمز و رنگ زرد</p>		
۵	<p>Fire Fighting Gloves Waterproof, breathable membrane protects against chemicals required by EN659. Top hand made of silicone coated Aramid / Palm made of silicone coated Aramid assures perfect grip / Lining made of Para-Aramid for highest cut resistance / Reflective stripe on the top hand / Knuckle protection / Precurved fingers / Adjustable wrist strap / Carabiner for attachment / Washable up to 60 °C / Black Color</p> <p>دستکش آتش نشانی دارای لایه ضد آب با قابلیت تنفس ومقاوت در برابر مواد شیمیایی مطابق با استاندارد EN659 قسمت بالای دست از آرامید با روکش سیلیکونی / قسمت کف دست ساخته شده از آرامید با روکش سیلیکونی جهت چسبندگی کامل / آستر ساخته شده از Para-Aramid برای بالاترین مقاومت در برابر بریدگی / نوار انعکاسی بر روی قسمت بالای دست / محافظت از بند انگشت / قسمت انگشتان دارای خمیدگی باشد / مچ بند قابل تنظیم / کارابین برای اتصال / درجه قابل شستشو تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد / رنگ مشکی.</p>	جفت/PAIR	50 PAIR